

Anwendung

1981-1987 Mitsubishi Lancer Ex 2000 Turbo
1997-2000 Mitsubishi Canter.
1983-1998 Mitsubishi-Wagen
1988 Mitsubishi Cordia.
1985-1998 Mitsubishi Delica.
1990-1999 Mitsubishi Eclipse.
1980-2003 Mitsubishi Galant.
1983-1989 MITSUBISHI L200 / MIGHTY MAX
1992-2007 Mitsubishi Lancer Evolution
1993-1998 Mitsubishi Pajero.
1994-1998 MITSUBISHI RVR.
1982-1987 Mitsubishi Starion.
1988 Mitsubishi Troedia.
2003-2005 MITSUBISHI AIRTREK.
1999-2005 MITSUBISHI DION.
2004-2010 Brilliance BS6.
1983-1992 Dodge Colt Vista
1987-1989 Dodge RAM 50
1989-1992 Eagle Vista Wagen
1990-1998 Eagle Talon.

1987-1988 Hyundai Stellar - Engine genannt: Hyundai Sirius Engine (G4CP)
1992-2005 Hyundai Sonata - Engine, auch: Hyundai Sirius Engine (G4CP)
1998-2003 Hyundai Santamo - Engine genannt: Hyundai Sirius Engine (G4CP)
2000-2008 Hyundai Santafe - Engine genannt: Hyundai Sirius Engine (G4JS)
2000-2004 KIA Joice - Engine genannt: Hyundai Sirius Engine (G4CP)
1990-1994 Plymouth-Laser.
1985 Proton Saga (Prototyp)
1996-1999 Proton Perdana.
2011-heutiger Landwind x8 4x2 2.0
2005-2015 Great Wall Haval H3
2007-2015 Great Wall Coolbear
2006 - 2007 Lancer GT 2.0
2006 Brilliance BS4.
2009 Landwind X6.
2016-2017 landwind x7.
2014-2016 ZOTYE T600.
2016-heutiger zotye t700
2017-heutige zotye sr9
2018-heutzutage Peking BJ2022 Brave Warrior

2011-2012 und einige 2013 emgrand EC8

Spezifikation

Typ: Geschmiedet 4340 Stahl für den Rennsport

I-Beam Conrods Menge: 4 Stück A Set

Bolzen: 3/8 "(ausgeschlossen)

Toleranz: Ausgewogen auf +/- 1 Gramm im Set

Feature

1. 4340 Stahl für höchste Festigkeit und Haltbarkeit geschmiedet
2. Entworfen und von CNC-Maschine verarbeitet
3. Alles Big- und Small-Ende sind mit Honmaschine fertig
4. Alle Ruten werden mit dem Schuss verarbeitet
5. Multi-Prozess von Qualitätsprüfungen, um die Qualität sicherzustellen

