

Заявление

Для Audi RS3 TT RS 5 цилиндр 2.5L

Для Audi RS 3 (8PA) 2.5L TFSI (EA855) | 340 PS.

Для Audi RS 3 (8VA) 2.5L TFSI (EA855) | 367 PS.

Для Audi RS 3 (8VA) 2.5L TFSI (EA855EVO) | 400 PS.

Для Audi TT RS (8J) 2.5L TFSI (EA855) | 340 PS.

Для Audi TT RS (8J) 2.5L TFSI (EA855) | 360 PS.

Для Audi TT RS (8S) 2.5L TFSI (EA855EVO) | 400 PS.

Подойдет следуют следующим образом VW 2.5L 5 цилиндровых кодов двигателя FSI:
CEPA, BGP, BGQ, BPR, BRS, CBTA, CBUA.

Встроенный в Jetta, Golf или Audi RS3 / TTRS

Технические характеристики

Тип: Кованые 4340 Сталь для гонок

H-BEAL CONRODS Количество: 4 штурма Набор

Болты: 3/8 "" (исключено)

Толерантность: сбалансирован до +/- 1 грамм в наборе

Характерная черта

1. Вывел 4340 сталь для самой высокой прочности и долговечности
2. Разработан и обработан машиной с ЧПУ
3. Все большие и самльские концы закончены с затвором
4. Все стержни выстрелили
5. Многопроизводство контроля качества, чтобы обеспечить качество